



CIRQ XN mini 防眩光洗墙灯

- DC-DC抗压降模块和背部总线连接设计
- 允许可最长连续50米串联安装*
- 配备呼吸调节阀
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 钢化玻璃表面

*10米/W功率/定制产品





项目地址 广州深圳
项目名称 深圳真新能源品牌形象店
灯光顾问 HT SHANGHAI

CIRQ XN mini 洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数

CIRQ-XN mini 防眩光洗墙灯 / CIRQ-XN mini ANTIGLARE WALLWASHER															
Dimension 尺寸		250mm*20mm*40mm			490mm*20mm*40mm			970mm*20mm*40mm			970mm*20mm*40mm				
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24				
Wat / 功率		6			12			24			36				
LED QTY / 光源数量		6			12			24			24				
Color CT / 色温(lumen)															
2700K		312			624			1248			-				
3000K		332			664			1328			-				
3500K		353			706			1412			-				
4000K		376			751			1503			-				
5000K		400			799			1598			-				
2700K-6000K		425			850			1700			-				
RGB		-			-			-			540		720		
RGBW		-			-			-			-				
Product finish / 外观颜色		黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black			黑色 / Black				
R9		>10			>10			>10			>10				
SDCM		<3			<3			<3			<3				
Ra		90			90			90			90				
Work temperature / 工作温度		-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C			-10°C < 80°C				
Installation / 安装方式		Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装			Surface mount 明装				
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum				
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65			IP65				
Light Control Protocol 制方式		DMX		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		
		PWM		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
		DALI		o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
Beam Angle 光学角度		25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°	25°	20°x60°	45°		
Beam Height 洗墙高度		Classic 正常高度		2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m
		Max 最大高度		4m	3m	2m	4m	3m	2m	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m
Accessory 配件		Louver 防眩格栅 Bracket 支架		External anti-glare louver 外置防眩格栅 135° Adjustable 135° 可调支架			External anti-glare louver 外置防眩格栅 135° Adjustable 135° 可调支架			External anti-glare louver 外置防眩格栅 135° Adjustable 135° 可调支架					

* Upon request order only / 仅限定制产品

LIGHT PARAMETERS / 光学参数



