

KD



## GD40 嵌入式防眩光洗墙灯

- 专门为幕墙结构洗墙需求设计的灯具方案
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 小巧的灯体最大支持36W功率散热，配备预埋件和隐藏走线槽
- 专门为高空安装，拆卸优化设计的灯体结构
- 可以满足人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：上海奉贤  
项目名称：九棵树国际艺术中心  
灯光顾问：上海建工设计总院 & 上海纬线照明设计

# GD40

## 嵌入式防眩光洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数

GD40 嵌入式防眩光洗墙灯 / GD40 RECESSIVE WALL WASHER																
Dimension 尺寸	503mm*53mm*55mm			503mm*53mm*55mm			983mm*53mm*55mm			983mm*53mm*55mm			983mm*53mm*55mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	12			18			24			24			24			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	24			24			48			48			48			
R9	>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	90			90			90			-			-			
Lumen output 流明	840			840			1680			1680			1680			
Work temperature 工作温度	<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			
IP rate 防水等级	IP65			IP65			IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	8 pixels/m	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1 pixel/m	
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	
Beam Angle 光学角度	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	120
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅			3Ways louver 3向防眩格栅		
	Bracket 支架	Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数



