

KID

RIBBON LED LIGHT 柔性灯带

- 33*53mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板



Landscape
景观照明



Architectural
建筑照明



MIN 3 W
MAX 12 W



表面
安装





项目地址：汾阳路上海
项目名称：上海音乐学院
灯光顾问：同济建筑设计研究院建筑照明设计所


RIBBON

柔光灯带


SPECIFICATION / 规格参数




	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温				流明输出	可支持控制协议			CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB1004	W4mm	H10mm	DC24V	3	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	225	ON/OFF	-	DMX	90	否	IP65	否
RB1004	W4mm	H10mm	DC24V	6	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	450	ON/OFF	-	DMX	90	否	IP65	否
RB1004	W4mm	H10mm	DC24V	12	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	900	ON/OFF	-	DMX	90	否	IP65	否



	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温				流明输出	可支持控制协议			CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB1206	W6mm	H12mm	DC24V	3	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	225	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB1206	W6mm	H12mm	DC24V	6	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	450	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB1206	W6mm	H12mm	DC24V	12	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	900	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否



	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温				流明输出	可支持控制协议			CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB1616-V	W16mm	H16mm	DC24V	3	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	225	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB1616-V	W16mm	H16mm	DC24V	6	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	450	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB1616-V	W16mm	H16mm	DC24V	12	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	900	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否




	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温				流明输出	可支持控制协议			CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB-T-1616	W16mm	H16mm	DC24V	3	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	225	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB-T-1616	W16mm	H16mm	DC24V	6	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	450	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否
RB-T-1616	W16mm	H16mm	DC24V	12	120	2700	3000	4000	5000	可调色温	900	ON/OFF	-	DMX	90	是	IP65	否




	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB1010	W10mm	H10mm	DC24V	3	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	225	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB1010	W10mm	H10mm	DC24V	6	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	450	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB1010	W10mm	H10mm	DC24V	12	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	900	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否



	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温	明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB1616-H	W16mm	H16mm	DC24V	3	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	225	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB1616-H	W16mm	H16mm	DC24V	6	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	450	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB1616-H	W16mm	H16mm	DC24V	12	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	900	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否



	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温	明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB3020	W30mm	H20mm	DC24V	6	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	450	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB3020	W30mm	H20mm	DC24V	9	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	675	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB3020	W30mm	H20mm	DC24V	15	120	2700 3000 4000 5000	可调色温	1125	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否



	产品尺寸		电压	功率 (W)	光学角度	色温	流明输出	可支持控制协议	CRI	防眩光	IP等级	可调角度	
RB-R-20	Ø20mm	-	DC24V	3	160	2700 3000 4000 5000	可调色温	225	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB-R-20	Ø20mm	-	DC24V	6	160	2700 3000 4000 5000	可调色温	450	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否
RB-R-20	Ø20mm	-	DC24V	12	160	2700 3000 4000 5000	可调色温	900	ON/OFF - DMX	90	是	IP65	否