

KD



DOW3水下侧壁灯

- 直径60mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板
- 可水下3m安装使用





项目地址：江苏南京溧水
项目名称：李在凤度假酒店
灯光顾问：上海锐光照明设计
图片仅做照明产品效果展示，图片包含其他品牌照明产品

DOW3
嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数

DOW3 水下侧壁灯 / DOW3 UNDERWATER RECESSED WALLLIGHT										
Dimension 尺寸	Φ60*45mm		Φ60*45mm		Φ60*45mm		Φ60*45mm		Φ60*45mm	
Work Voltage 工作电压	DC24		DC24		DC24		DC24		DC24	
Power 功率	1W		2W		3W		3W		4W	
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / RGBW									
Cut hole 开孔尺寸	45mm		45mm		45mm		45mm		45mm	
R9	>10		>10		>10		>10		>10	
SDCM	<3		<3		<3		<3		<3	
CRI 显色指数	Ra>90		Ra>90		Ra>90		Ra>90		Ra>90	
Lumen output 流明	100	120	140	220	240	260	220	240	260	400
Work temperature 工作温度	<80°C		<80°C		<80°C		<80°C		<80°C	
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装		Recessed mount 嵌入安装		Recessed mount 嵌入安装		Recessed mount 嵌入安装		Recessed mount	
Fixture material 材质	Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳		Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳		Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳		Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳		Aluminum & PC 铝质灯体 & 聚碳酸酯外壳	
IP rate 防水等级	IP67		IP67		IP67		IP67		IP67	
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o		o		o		o		o
	PWM	o		o		o		o		o
	DALI	o		o		o		o		o
Beam Angle 光学角度	120°		120°		120°		120°		120°	
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	0.5m		1m		1.5m		1.5m		1.5m
	Max 最大高度	1m		2m		3m		3m		5m
Accessory 配件	Louver 防眩格栅	Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃		Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃		Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃		Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃		Comb honey+semi-blind glass 蜂窝网+半遮光钢化玻璃
	Bracket 支架	spring bracket 弹簧卡件		spring bracket 弹簧卡件		spring bracket 弹簧卡件		spring bracket 弹簧卡件		spring bracket 弹簧卡件

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

DIMENSION / 尺寸

