


KD



GD30 嵌入式防眩光洗墙灯

- 33mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合安装在小空间结构范围
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 灯具垂直出光，适合应用在酒店雨棚，窗台等狭小区域内的垂直照明
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 小巧的灯体最大支持36W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作





项目地址：上海浦东后滩
项目名称：君康商场广场
灯光顾问：豪尔赛照明（上海）设计
图片版权归产品效果及设计 & 图片 © 2018 hys照明.com.cn

GD30

嵌入式防眩光洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数

GD30 嵌入式防眩光洗墙灯 / GD30 RECESSIVE WALL WASHER																
Dimension 尺寸	503mm*33mm*65mm			503mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm			983mm*33mm*65mm			
Work Voltage 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24			
Power 功率	12			18			24			24			24			
Color CT 色温	2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K									RGBW			2700-6000K			
LED QTY 光源数量	24			24			48			48			48			
R9	>10			>10			>10			>10			>10			
SDCM	<3			<3			<3			<3			<3			
CRI 显色指数	90			90			90			-			-			
Lumen output 流明	840			840			1680			1680			1680			
Work temperature 工作温度	<80℃			<80℃			<80℃			<80℃			<80℃			
Installation 安装方式	Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			Recessed mount 嵌入安装			
Fixture material 材质	PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			
IP rate 防水等级	IP67			IP67			IP67			IP67			IP67			
Light Control Protocol 控制方式	DMX	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	8 pixels/m	
	PWM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	1 pixel/m	
	DALI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	
Beam Angle 光学角度	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	120			
Beam Height 洗墙高度	Classic 正常高度	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m
	Max 最大高度	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m
Accessory 配件	Louwer 防眩格栅				4Ways louwer 4向防眩格栅						4Ways louwer+Polarised Louwer 4向防眩格栅+偏光格栅					
	Bracket 支架	Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽			Non-adjustable wiring slot 不可调角度走线槽		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

